

مشخصات فنی فیلتر شنی

شوفازکاران
Chauffagekaran
Industrial Co.



ردیف	وزن سیلیس KG	حداکثر جریان m ³ /h	حداقل جریان m ³ /h	تعداد نازل	ورودی و خروجی inch	ضخامت صفحه MM	ضخامت پوسته MM	ضخامت سر MM	ارتفاع کل MM	قطر MM
۱	۱۲۵	۴	۳	۱۲	۱ ¼	۶	۵	۶	۱۱۵۰	۵۰۰
۲	۱۷۵	۶	۴	۱۶	۱ ¼	۶	۵	۶	۱۲۰۰	۶۰۰
۳	۳۱۰	۹	۷	۲۴	۱ ¼	۶	۶	۶	۱۳۰۰	۷۵۰
۴	۵۸۵	۱۳	۹	۳۴	۲	۸	۶	۶	۱۴۵۰	۹۰۰
۵	۸۷۵	۱۹	۱۴	۴۵	۲ ¼	۸	۶	۶	۱۸۰۰	۱۱۰۰
۶	۱۴۳۵	۲۴	۱۸	۶۲	۳	۱۰	۶	۸	۲۰۰۰	۱۲۵۰
۷	۲۵۰۰	۳۵	۲۶	۸۴	۳	۱۰	۶	۸	۲۵۰۰	۱۵۰۰
۸	۳۴۲۰	۴۸	۳۶	۱۱۵	۴	۱۰	۸	۸	۲۵۵۰	۱۷۵۰
۹	۵۱۰۰	۶۲	۴۷	۱۴۵	۴	۱۲	۸	۸	۲۶۰۰	۲۰۰۰
۱۰	۶۴۵۰	۷۹	۵۹	۱۶۰	۵	۱۲	۸	۸	۲۷۰۰	۲۲۵۰
۱۱	۸۰۰۰	۹۷	۷۳	۲۰	۶	۱۲	۸	۱۰	۲۸۵۰	۲۵۰۰
۱۲	۹۶۵۰	۱۸	۸۸	۲۶۷	۶	۱۵	۸	۱۰	۲۹۰۰	۲۷۵۰
۱۳	۱۲۷۰۰	۱۴۰	۱۰۵	۳۲۰	۸	۱۵	۱۰	۱۰	۳۱۰۰	۳۰۰۰

 Chauffagekaran.com

 ۰۲۱-۶۶۳۱۱۴۸۲

 ۰۲۱-۶۶۱۴۰۸۰۳



شرکت شوفازکاران اهورا

تولید کننده فیلتر شنی

در ظرفیت های مختلف